

Маска сварщика ГЛАДИАТОР

арт. 5322



ОСОБЕННОСТИ:

- Рамка светофильтра, откидывающаяся вверх. Снизу предусмотрены боковые ручки для легко открытия рамки даже в защитных крагах сварщика.
- Стандартный размер светофильтра 110x90мм с толщиной стекла 2-3мм обеспечивает взаимозаменяемость и большую видимую область.
- Установленное черное стекло (светофильтр) C5 (DIN11) обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при сварке электродами 2,5-3мм. Изготовлен из специального затемненного стекла, которое блокирует вредное УФ/ИК излучение и ослабляет видимое световое излучение дуги. При необходимости легко меняется на любые стандартные стекла размерами 110x90мм и затемнением C3-C8 (DIN 8-14).
- 4 вида регулировок оголовья: изменение по высоте, диаметра (реечный механизм), установка расстояния от глаз до светофильтра (3 позиции), угол опускания маски (5 позиций), фиксация в произвольном положении боковыми «барашками», мягкая налобная накладка.
- Корпус маски выполнен из термостойкого материала, устойчивого к излучению сварочной дуги.
- Поликарбонатное защитное стекло предохраняет светофильтр от брызг, имеет дугую форму для снижения бликов, легко меняется при необходимости без использования специального инструмента.
- Лёгкий и прочный материал маски, негорючий и стойкий к излучению сварочной дуги.
- Маска соответствует современным стандартам качества DIN, ISO, EN379 и стандартам ANSI Z 87.1.